

Materiales de termoformado

Términos de aplicaciones	Material recomendado
Cofias de fricción	Erkodur-A3, 0,6 mm, duro
Espaciador para gel de fluoración	Erkolen, 1,0 mm, elástico
Férulas antibruxismo	véase a férulas oclusales
Férulas cosméticas	Erkodur-0M1/-A1/-A2/-A3, 0,6- 2,0 mm, duro
Férulas de estabilización	Erkodur, 1,0 mm, duro Erkodur-0M1/-A1/-A2/-A3, 1,0 mm, duro Erkoloc-pro, 1,0 y 1,3 mm, duro/blando
Férulas de protección radiológica	Erkoflex, 4,0 y 5,0 mm, flexible
Férulas de vendaje	Erkodur, 1,0-2,0 mm, duro
Férulas Michigan	Erkodur, 1,5-5,0 mm, duro Erkoloc-pro, 2,0-5,0 mm, duro/blando
Férulas oclusales	Erkodur, 1,5-5,0 mm, duro Erkodur-0M1/-A1/-A2/-A3, 2,0 mm, duro Erkoflex-95, 2,5 y 4,0 mm, flexible Erkoloc-pro, 2,0-5,0 mm, duro/blando
Férulas para blanqueamiento	Erkoflex-bleach, 1,0 mm, flexible Erkoloc-pro, 1,0 mm, duro/blando
Férulas para fluoración	Erkoflex-bleach, 1,0 mm, flexible Erkoloc-pro, 1,0 mm, duro/blando
Forma para duplicación	Erkoflex, 3,0-5,0 mm, flexible
Lámina espaciadora/aislante técnica de colado	UZF-Cast, 0,1 mm
Partes de moldes de fundición	Erkodur, 0,5-0,8 mm, duro Erkolen, 0,5-0,8 mm, elástico
Placas base	Erkoplast PLA-R, rose 1,5 mm, duro
Placas de compresión	véase a férulas de vendaje
Plantillas de mordida	Erkoplast PLA-R, rose 1,5 mm, duro
Playsafe triple protector bucal deportivo	Playsafe triple, 5,5 mm, /-light, 4,1 mm, blando/duro/blando
Protector bucal deportivo (a dos o tres capas)	Erkoflex, 2,0 y 4,0 mm, flexible Erkoflex-color, 2,0 y 4,0 mm, flexible Erkodur-S, 0,8 mm (heavy-/light-pro), duro
Provisionales	Erkodur, 0,6-1,0 mm, duro
se combina con plástico solamente con primer para plásticos	Erkodur-0M1/-A1/-A2/-A3, 0,6-1,0 mm, duro
Provisionales, parte para formar	Erkolen, 0,8 y 1,0 mm, elástico
Silensor®-sl	Erkodur/-freeze, 2,5 mm, duro
Férula anti-ronquido	Erkodur-0M1/-A1/-A2/-A3, 2,0 mm, duro Erkoloc-pro, 3,0 mm, duro/blando

Términos de aplicaciones	Material recomendado
Implantología	
Férulas de protección	Erkodur, 1,0 mm, duro Erkoflex-95, 1,5 mm, flexible
Plantillas de planificación, férulas de radiográfica y de orientación	Erkodur, 1,0-5,0 mm, duro
Ortodoncia	
Aligner (alineadores)/férulas de corrección	Erkodur, 0,5-1,0 mm, duro Erkodur-al, 0,6-1,0 mm, duro Erkoloc-pro, 1,0 y 1,3 mm, duro/blando
Férulas de transferencia brackets	Erkoflex, 1,5 y 2,0 mm, flexible + Erkodur, 1,0 mm, duro
Férulas de cauterización y de transferencia brackets	Erkolen, 0,8 y 1,0 mm, elástico
Posicionadores	Erkoflex, 3,0-5,0 mm, flexible
Retenedores, férulas de retención	Erkodur, 0,6-1,0 mm, duro Erkodur-al, 0,6-1,0 mm, duro Erkoloc-pro 1,0-2,0 mm, duro/blando



Info + Video

Materiales de termoformado

Materiales de termoformado		Color	Características de los materiales
Erkodur-al	 Copolyester	claro	Material cristal claro, viscoelástica-dura, resistente a la rotura y con una excelente estabilidad dimensional. Aproximadamente un 35 % más blando que Erkodur.
Erkodur/Erkodur <i>freeze</i>		claro / turquesa-transparente	Material muy resistente y duro. Combustible sin dejar residuos. Se combina con acrilato.
Erkodur-0M1/-A1/-A2/-A3		color de dientes	La tonalidad del color corresponde a 0M1/A1/A2/A3, pero la densidad del color depende también del espesor, por lo demás como Erkodur.
Erkodur-S		claro	Material duro y viscoso. Combustible sin dejar residuos. Se combina con acrilato y por calor con Erkoflex.
Erkoflex		transparente o colorido	Material flexible, blando-elástico. Puede ser unido por calentamiento o fusión con una pistola Erkoflexsticks-82. Dureza Shore A: 82.
Erkoflex-95		transparente	Material flexible-elástico. Se puede ajustar (non unido) con calor o con Erkoflexsticks-95. Dureza Shore A 95.
Erkoflex-bleach		transparente	Material flexible, de gran elasticidad. Dureza Shore A 95.
Erkolen		transparente	Material elástico, combustible sin dejar residuos, baja memoria de forma.
Erkoloc-pro/- <i>blu</i> / <i>green</i> / <i>pink</i>		transparente / azul / verde / pink	Placa de dos capas, blando y duro. Material resistente, muy cómodo. La capa dura se combina con acrilato.
Erkoplast PLA-R		rosa	Material resistente a impactos, con características rígidas. El material PLA se combina con calor y con autopolimerizante.
Lámina Playsafe triple		transparente o colorido	Placa de tres capas, blando/duro/blando.
UZF-Cast		rojo	Lámina espaciadora (compensación de contracción) para la técnica de fundición.
			Láminas aislantes para aislar y compensación de contracción